

BUSTER 1100

≤ 165 m*

*Based on ANSI Beam FC1

≤ 50 h

SAFE

OSRAM
LEDs
Included



A
Ø 22 - 35mm



BUSTER 1100 MODES			
MODE	INDICATOR	LUMENS	RUN TIME
High		≈ 1100	≈ 2 h
Mid		≈ 800	≈ 2.5 h
Low		≈ 400	≈ 5 h
Eco		≈ 150	≈ 16 h
Night Flashing		≈ 800/ 400	≈ 5 h
Day Flashing		≈ 200	≈ 50 h



CZ Dvojité čochky OSRAM LED
PL Diada LED o podwójnej soczewce firmy OSRAM
RU Двойные линзы OSRAM LED
DK Dobbeltlinse OSRAM LED



CZ USB-C rychlonabíjecí funkce
PL Funkcja szybkiego ładowania USB typu C
RU Порт USB-C с функцией быстрой зарядки
DK USB-C hurtigladefunktion



CZ Boční viditelnost
PL Widoczność boczna
RU Боковая видимость
DK Synlig fra siden

A
CZ Držák nastavitelný ve třech směrech vč. rychloupínáku
PL Uchwyt regulowany 3D z systemem szybkiego mocowania
RU 3D-регулируемое крепление, вкл. быстрый зажим
DK 3D-justerbar holder med hurtigspræde

B
CZ 6 režimů displeje s 5 přednastavenými profily + režim Memory
PL Wyświetlacz 6 trybów świecenia o 5 wstępnie ustawionych profilach + tryb pamięci
RU 6 режимов дисплея с 5 предустановленными профилями режимов + режим Memory
DK 6 funktioners display med 5 forindstillede funktionsprofiler + hukommelsesfunktion

C
CZ 6 stupňový indikátor baterie
PL 6-stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora
RU 6-ступенчатый индикатор АКБ
DK 6 trins batteriindikator

SIGMA-ELEKTRO GmbH Dr.-Julius-Leber-Str. 15 67433 Neustadt/Wstr. Germany service@sigma.bike

sigma.bike

Manufactured in China



ART.-NR. 19850

Contents

SCREW-BRACKET MOUNT

3D RUBBER PAD

USB-C-CABLE
QUICK CHARGER

ACTION CAMERA ADAPTER

LONG SCREW

MIX
Board | Supporting
responsible forestry
FSC® C103634

SIGMA

BUSTER 1100 LUMENS

BUSTER 1100 LUMENS

POWER ON
EXPERIENCE THE
LIGHT OF THE BUSTER



BUSTER 1100 LUMENS



UK
FC CE

179852/4