

BUSTER 400

≤ 120 m*

*Based on ANSI Beam FC1

≤ 25 h

SAFE

OSRAM
LEDs Included



A
Ø 22 - 35mm



CZ Funkce nabíjení USB-C
PL Gniazdo ładowania USB typu C
RU Зарядка от порта USB-C
DK USB-C ladefunktion



CZ Boční viditelnost
PL Widoczność boczna
RU Боковая видимость
DK Synlig fra siden



BUSTER 400 MODES		
MODE	LUMENS	RUN TIME
High	≈ 400	≈ 2 h
Mid	≈ 200	≈ 4 h
Low	≈ 100	≈ 9 h
Night Flashing	≈ 300 / 100	≈ 5 h
Day Flashing	≈ 100	≈ 25 h

A
CZ 360 ° nastaviteľný silikonový držák vč. rýchleho uvoľnení
PL 360° regulowany uchwyt z silikonu z szybkim zwolnieniem
RU Регулируемый на 360 ° силиконовый держатель, включая быстросъемный
DK 360 ° justerbar silikoneholder inklusive hurtig frigivelse

B
CZ 5 režimů s 5 přednastavenými profily + režim Memory
PL 5 trybów świecenia o 5 wstępnie ustawionych profilach + tryb pamięci
RU 5 режимов с 5 предустановленными профилями + Режим Memory
DK 5 funktioner med 5 forindstillede profiler + hukommelsesfunktion

C
CZ 6-stupňový indikátor baterie
PL 6-stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora
RU 6-ступенчатый индикатор заряда АКБ
DK 6-trins batteriindikator

Contents



SILICONE BRACKET



USB-C-CABLE



ACTION CAMERA ADAPTER

SIGMA

BUSTER 400 LUMENS

BUSTER 400 LUMENS

POWER ON
EXPERIENCE THE
LIGHT OF THE BUSTER



BUSTER 400 LUMENS

SIGMA-ELEKTRO GmbH Dr.-Julius-Leber-Straße 15 87433 Neustadt/Wstr. Germany service@sigma.bike

sigma.bike



Manufactured in China



179602/4