

BUSTER 800

≤ 170 m*

*Based on ANSI Beam FC1

≈ 30 h

SAFE

CREE LEDs



A

Ø 22 - 35mm



CZ Funkce nabíjení USB-C
PL Gniazdo ładowania USB typu C
RU Зарядка от порта USB-C
DK USB-C ladefunktion



CZ Boční viditelnost
PL Widoczność boczna
RU Боковая видимость
DK Synlig fra siden

B

C

BUSTER 800 MODES			
MODE	INDICATOR	LUMENS	RUN TIME
High		≈ 800	≈ 2 h
Mid		≈ 400	≈ 3 h
Low		≈ 150	≈ 8 h
Night Flashing		≈ 600 / 200	≈ 5 h
Day Flashing		≈ 200	≈ 30 h

A
CZ Držák nastavitelný ve třech směrech vč. rychloupínáku
PL Uchwyt regulowany 3D z systemem szybkiego mocowania
RU 3D-регулируемое крепление, вкл. быстрый замок
DK 3D-justerbar holder med hurtigspjænde

B
CZ 5 režimů displeje s 5 přednastavenými profily + režim Memory
PL Wyświetlacz 5 trybów świecenia o 5 wstępnie ustawionych profilach + tryb pamięci
RU 5 режимов дисплея с 5 предустановленными профилями + режим Memory
DK 5 funktioners display med 5 forindstillede profiler + hukommelsesfunktion

C
CZ 6-stupňový indikátor baterie
PL 6-stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora
RU 6-ступенчатый индикатор заряда АКБ
DK 6-trins batteriindikator

SIGMA-ELEKTRO GmbH Dr.-Julius-Leber-Straße 15 87433 Neustadt/Wstr. Germany service@sigma.bike

sigma.bike

Manufactured in China



ART.-NR. 19800

Contents



SCREW-BRACKET MOUNT



3D RUBBER PAD



USB-C-CABLE



ACTION CAMERA ADAPTER



LONG SCREW



BUSTER 800 LUMENS

SIGMA

BUSTER 800 LUMENS

BUSTER 800 LUMENS

POWER ON
EXPERIENCE THE
LIGHT OF THE BUSTER



179802/4